

تولید این دستگاه از سال ۱۳۸۳ در صنعت سرام آغاز گردیده است.



کوره خانگی درب بالا (چهار ضلعی)

TOP DOOR CUBIC HOME FURNACES



www.sanatceram.com

شرکت مهندسی
صنعت سرام
مهر البرز

تاسیس ۱۳۷۵ | دانش بنیان

آدرس: استان تهران_ناحیه صنعتی بومهن_خیابان عسگری_خیابان اردیبهشت_پلاک ۷

☎ ۰۲۱-۷۶۲۳۱۵۹۵
۰۲۱-۷۶۲۳۱۵۹۰
۰۲۱-۸۲۸۰۱۳۲۸

✉ INFO@SANATCERAM.IR



sanatceram



**TOP DOOR CUBIC
HOME FURNACES**

کوره خانگی درب بالا (چهار ضلعی)

معرفی دستگاه

این کوره سفال و سرامیک، طراحی شده برای نیازهای سرامیست‌ها، سفالگران و دکورکاران، گزینه‌ای ایده‌آل برای استفاده در منازل و کارگاه‌های کوچک است. ساخت آن در مدل درب از بالا چهار ضلعی (صندوقی)، همراه با قابلیت اتصال به برق تک‌فاز یا سه‌فاز، امکان استفاده آسان و انعطاف‌پذیر را برای انواع پروژه‌های هنری و صنعتی فراهم می‌کند. بهره‌گیری از عایق‌های نسوز پیشرفته، سیستم کنترل دقیق PID، و بدنه‌ای مستحکم و سبک، کاربر را قادر می‌سازد تا با کمترین مصرف انرژی و حداکثر دوام، فرآیند پخت و لعاب قطعات خود را با کیفیت حرفه‌ای انجام دهد.

مشخصات فنی دستگاه

• عایق‌بندی:

- دیواره‌ها آجر نسوز سبک‌گرم 23 یا 26
- کف و سقف برد سرامیکی با تحمل دمای 1260 یا 1430 درجه سانتی‌گراد

• سیستم کنترل:

- PID کنترلر 20 برنامه‌ای، 20 مرحله‌ای ساخت شرکت صنعت سرام

• ساختار بدنه:

- اسکلت فلزی دو جداره (جلوگیری از پوسیدگی و کاهش دمای بدنه بیرونی)
- سبک و قابل حمل، دارای چرخ گردان ترمزدار
- دور درب و دهانه از فولاد زنگ‌نزن اروپایی (Stainless Steel)
- بدنه با رنگ پودری الکترواستاتیک

• سنسورها و تجهیزات ایمنی:

- مجهز به ترموکوپل غلاف سرامیکی نوع K
- دو مدل با دمای کاری 1100 و 1250 درجه سانتی‌گراد

ویژگی‌ها و کاربردها

- مناسب برای سفالگران، سرامیست‌ها و دکورکاران
- طراحی ویژه برای منازل و کارگاه‌های کوچک
- امکان استفاده در هر مکان به دلیل سبک بودن و قابلیت جابه‌جایی آسان
- تحمل دمای بالا برای پخت انواع لعاب‌کاری و سفالگری تخصصی
- کاهش مصرف انرژی به دلیل عایق‌بندی مقاوم و سبک
- کیفیت ساخت بالا با استفاده از فولاد ضدزنگ و پوشش ضدخش
- اشغال فضای کمتر در کارگاه
- افت حرارت کمتر هنگام باز و بسته کردن

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TOP DOOR CUBIC HOME FURNACES

آمپر (A)	توان (kw)	وزن (kg)	ابعاد خارجی (cm)			ابعاد داخلی (cm)			دمای کارکرد (c°)	ظرفیت (lit)
			W	D	H	W	D	H		
FLE55-1100-I-4			مدل			کوره 55 لیتری 1100 درجه آجر ایرانی				
تکفاز 20	4/4	110	85	70	84	34	34	48	1100	55
FLE55-1100-4			مدل			کوره 55 لیتری 1100 درجه آجر خارجی				
تکفاز 20	4/4	100	85	70	84	34	34	48	1100	55
FLE55-1250-4			مدل			کوره 55 لیتری 1250 درجه آجر خارجی				
تکفاز 25	4/4	110	85	70	84	34	34	48	1250	55
FLE110-1100-I-4			مدل			کوره 110 لیتری 1100 درجه آجر ایرانی				
تکفاز 25	5/5	160	95	80	94	46	43	57	1100	110
FLE110-1100-4			مدل			کوره 110 لیتری 1100 درجه آجر خارجی				
تکفاز 25	5/5	150	95	80	94	46	43	57	1100	110
FLE110-1250-4			مدل			کوره 110 لیتری 1250 درجه آجر خارجی				
تکفاز 28	6/2	160	95	80	94	46	43	57	1250	110
FLE200-1100-I-4			مدل			کوره 200 لیتری 1100 درجه آجر ایرانی				
تکفاز 30	6/6	300	138	88	102	90	45	52	1100	200
FLE200-1100-I-4			مدل			کوره 200 لیتری 1100 درجه آجر خارجی				
تکفاز 30	6/6	280	138	88	102	90	45	52	1100	200
FLE200-1250-4			مدل			کوره 200 لیتری 1250 درجه آجر خارجی				
سه فاز 20	13/2	330	138	88	102	90	45	52	1250	200

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TOP DOOR CUBIC HOME FURNACES

