


تولید این دستگاه از سال ۱۳۹۶ در صنعت سرام آغاز گردیده است.



کوره خانگی درب جلو

FRONT DOOR HOME FURNACES



www.sanatceram.com

شرکت مهندسی
صنعت سرام
مهر البرز

تاسیس ۱۳۷۵ | دانش بنیان

آدرس: استان تهران_ناحیه صنعتی بومهن_خیابان عسگری_خیابان اردیبهشت_پلاک ۷

☎ ۰۲۱-۷۶۲۳۱۵۹۵
☎ ۰۲۱-۷۶۲۳۱۵۹۰
☎ ۰۲۱-۸۲۸۰۱۳۲۸

✉ INFO@SANATCERAM.IR



sanatceram



**FRONT DOOR
HOME FURNACES**

کوره خانگی درب جلو

معرفی دستگاه

این کوره سفال و سرامیک، طراحی شده برای نیازهای سرامیست‌ها، سفالگران و دکورکاران، گزینه‌ای ایده‌آل برای استفاده در منازل و کارگاه‌های کوچک است. ساخت آن در مدل درب از جلو همراه با قابلیت اتصال به برق تک‌فاز یا سه‌فاز، امکان استفاده آسان و انعطاف‌پذیر را برای انواع پروژه‌های هنری و صنعتی فراهم می‌کند. بهره‌گیری از عایق‌های نسوز پیشرفته، سیستم کنترل دقیق PID، و بدنه‌ای مستحکم و سبک، کاربر را قادر می‌سازد تا با کمترین مصرف انرژی و حداکثر دوام، فرآیند پخت و لعاب قطعات خود را با کیفیت حرفه‌ای انجام دهد.

مشخصات فنی دستگاه

- **عایق‌بندی:**
 - دیواره‌ها چپ و راست و کف آجر نسوز سبک‌گرید 23 یا 26
 - درب، پشت و سقف برد سرامیکی با تحمل دمای 1260 یا 1430 درجه سانتی‌گراد
- **سیستم کنترل:**
 - PID کنترلر 20 برنامه‌ای، 20 مرحله‌ای ساخت شرکت صنعت سرام
- **ساختار بدنه:**
 - اسکلت فلزی دو جداره (جلوگیری از پوسیدگی و کاهش دمای بدنه بیرونی)
 - سبک و قابل حمل، دارای چرخ گردان ترمزدار
 - دور درب و دهانه از فولاد زنگ‌نزن اروپایی (Stainless Steel)
 - بدنه با رنگ پودری الکترواستاتیک
- **سنسورها و تجهیزات ایمنی:**
 - مجهز به ترموکوپل غلاف سرامیکی نوع K
 - دو مدل با دمای کاری 1100 و 1250 درجه سانتی‌گراد

ویژگی‌ها و کاربردها

- مناسب برای سفالگران، سرامیست‌ها و دکورکاران
- طراحی ویژه برای منازل و کارگاه‌های کوچک
- امکان استفاده در هر مکان به دلیل سبک بودن و قابلیت جابه‌جایی آسان
- تحمل دمای بالا برای پخت انواع لعاب‌کاری و سفالگری تخصصی
- کاهش مصرف انرژی به دلیل عایق‌بندی مقاوم و سبک
- کیفیت ساخت بالا با استفاده از فولاد ضدزنگ و پوشش ضدخش
- بارگیری و تخلیه آسان در ارتفاع کار
- چیدمان دقیق و ایمن قطعات

TECHNICAL SPECIFICATIONS

FRONT DOOR HOME FURNACES

آمپر (A)	توان (kw)	وزن (kg)	ابعاد خارجی (cm)			ابعاد داخلی (cm)			دمای کارکرد (c°)	ظرفیت (lit)
			W	D	H	W	D	H		
FLE80-1100-I مدل			کوره 80 لیتری 1100 درجه آجر ایرانی							
تکفاز 25	5/5	100	90	88	84	40	40	50	1100	80
FLE80-1100 مدل			کوره 80 لیتری 1100 درجه آجر خارجی							
تکفاز 25	5/5	110	90	88	84	40	40	50	1100	80
FLE80-1250 مدل			کوره 80 لیتری 1250 درجه آجر خارجی							
تکفاز 25	5/5	150	90	88	94	40	40	50	1250	80
FLE120-1100-I مدل			کوره 120 لیتری 1100 درجه آجر خارجی							
تکفاز 25	5/5	180	96	92	94	46	44	58	1100	120
FLE120-1100 مدل			کوره 120 لیتری 1100 درجه آجر خارجی							
تکفاز 25	5/5	160	96	92	151	46	44	58	1100	120
FLE120-1250 مدل			کوره 120 لیتری 1250 درجه آجر خارجی							
تکفاز 28	6/2	200	96	92	151	46	44	58	1250	120
FLE200-1100-I مدل			کوره 200 لیتری 1100 درجه آجر ایرانی							
تکفاز 28	6/2	260	102	105	173	46	57	78	1100	200
FLE200-1100 مدل			کوره 200 لیتری 1100 درجه آجر خارجی							
تکفاز 28	6/2	240	102	105	173	46	57	78	1100	200
FLE200-1250 مدل			کوره 200 لیتری 1250 درجه آجر خارجی							
سه فاز 20	13/2	270	102	105	173	46	57	78	1250	200

TECHNICAL SPECIFICATIONS

FRONT DOOR HOME FURNACES

